

CERAMIZER® CP - USZLACHETNIACZ DO BENZYNY I OLEJU NAPĘDOWEGO

DZIAŁANIE:

Uzslachetniacz wpływa na poprawę procesów spalania paliw poprzez wywołanie zjawisk katalitycznego rozrywania łańcuchów węglowodorowych i ich łatwiejszego spalania (szczególnie ważne w przypadku stosowania gorszej jakości paliw płynnych).

KORZYŚCI:

1. **Oczyszcza z nagaru i laków oraz smaruje** układ zasilania paliwem podczas eksploatacji (bez demontażu podzespołów) - wydłużając jego żywotność.
2. **Zmniejsza tarcie** przez co redukuje zużycie części podlegających tarcu w układzie zasilania paliwem.
3. **Zmniejsza zużycie paliwa** o około 2 - 4 %.
4. Powoduje **wzrost dynamiki** silnika.
5. **Ułatwia rozruch zimnego silnika**, szczególnie w niskich temperaturach.
6. **Zmniejsza emisję substancji szkodliwych**, CO, CO₂, NOx, HC w spalinach.
7. Zmniejsza hałas i dymienie.
8. Utrzymuje układ zasilania w czystości.
9. Usuwa nagar z komory spalania, grzybków zaworów i wtryskiwaczy.
10. **Zapobiega powstawaniu osadów i nagarów w komorze spalania**, także na grzybkach zaworów i końcówkach rozpylaczy.
11. Wspomaga odblokowanie wtryskiwaczy i pierścieni tłokowych.
12. Zwiększa niezawodność i trwałość pojazdów.
13. Zmniejsza skutki stosowania paliw gorszej jakości.
14. Sprzyja **dokładniejszemu (katalitycznemu) spalaniu** paliwa.
15. Zapewnia prawidłową i równomierną pracę silnika.
16. Chroni środowisko naturalne.
17. Nie jest szkodliwy dla działania i trwałości katalizatorów filtrów cząstek stałych DPF/GPF/FAP.
18. Nadaje się **do wszystkich rodzajów benzyn, olejów napędowych i biopaliw**.
19. Działa antybakteryjnie i przeciugrybiczco – w szczególności zalecany przy długich przestojach by zapobiec powstawaniu mikroorganizmów w układzie paliwowym,
20. **Zapobiega tworzeniu się korozji** w systemie paliwowym,
21. Zapobiega tworzeniu się szlamów, osadów oraz innych zanieczyszczeń systemów paliwowych i zbiornikowych,
22. Jest bezpieczny dla turbosprężarek, katalizatorów spalin, sensorów montowanych w układzie wydechowym.

BEZPIECZEŃSTWO:

1. Produkt jest bezpieczny, produkowany zgodnie z aktualnymi normami UE.
2. Nie zapycha filtrów paliwa.
3. Gwarantujemy, że CP nie uszkodzi silnika ani innych mechanizmów co potwierdza kilkudziesięcioletnie bezpieczne bezawaryjne funkcjonowanie tego preparatu na rynku.
4. Bezpieczeństwo potwierdzone w testach

eksploatacyjnych i opiniach umieszczonych na ceramizer.pl.

5. Przechowywać w temperaturze poniżej +40 °C.
6. Środki ostrożności: przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu z oczami – przepłukać wodą; w razie połknięcia – skontaktować się z lekarzem.
7. Zużyte opakowanie wyrzucać do pojemnika na tworzywa sztuczne. Nie wylewać do kanalizacji ani środowiska.
8. Producent/dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego użycia produktu, stosowania go w silnikach z poważnymi uszkodzeniami mechanicznymi lub niezgodnie z instrukcją pojazdu.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. **UDAJ SIĘ NA STACJĘ W MIARĘ Z PUSTYM BAKIEM**



2. **WYŁĄCZ SILNIK**



3. **DODAJ USZLACHETNIACZ CP DO ZBIORNIKA PALIWA WG TABELI STOSOWANIA**



4. **ZATANKUJ BAK WG TABELI STOSOWANIA**



Podczas tankowania, (bezpośrednio przed waniem paliwa) zawartość dozownika opróżnić do wlewu zbiornika paliwa i napełnić zbiornik paliwem (spłukując CP ze ścianek wlewu oleju) wg tabeli:

Pojemność silnika w [L]:	0,5-2	2,1-3	3,1-5	Powyżej 5
Sugerowana ilość paliwa w baku [L]:	25-30	50-60	75-90	100-120
Ilość dozowników:	1 doz.	2 doz.	3 doz.	4-5 doz.

OPAKOWANIE ZAWIERA:

Jeden dozownik ze skoncentrowanym preparatem o masie netto 3,1 g oraz niniejszą instrukcję.

ZALECENIA:

1. Stosować co 5-10 tys. km.
2. Uszlachetniacz CP do paliw można stosować razem z Ceramizerami® do silnika CS, skrzyni biegów CB, tylnego mostu, układu wspomagania kierownicy CK.
3. Dozowniki/strzykawki, które posiadają nieduży wyciek spod tłoczka są uważane także za prawidłowo napełnione.

SKUTECZNOŚĆ:

Działanie uszlachetniacza pozostaje efektywne do około 10 tys. km przebiegu. Po tym przebiegu zaleca się ponownie zastosować uszlachetniacz do paliwa.

SKŁAD:

Uszlachetniacz oparty na molekułach GP, nie zawiera teflonu, ołowiu, molibdenu, ani żadnych substancji szkodliwych dla silnika.

Termin przydatności: 31.12.2030r.

Producent: CERAMIZER D. Kosiorek Sp. Komandytowa, ul. Bartycka 116, 00-716 Warszawa
Sklep internetowy: ceramizer.pl/sklep-online/; e-mail: info@ceramizer.pl
Zamówienia telefoniczne: 22 4980908; Pytania techniczne: 22 2167517